

Grenaisol плоскости от вермикулит за изграждане на облицовъчни конструкции на камини и камери за вграждане

Вермикулитът е естествен изкопаем материал, който е отличен изолатор и не съдържа никакви вредни вещества.

Изработени от експандиран вермикулит и специално неорганично свързващо вещество, Grenaisol плоскостите предлагат идеална комбинация от изолация и механични свойства. Въпреки ниското си тегло, този материал има необходимата якост, за да осигури достатъчна здравина на облицовъчната конструкция на камината.

С тях може да се изгради изцяло завършена конструкция, без нужда от метални профили и други материали.

С използването на Grenaisol, получавате най-доброто решение за изграждането на нова камина – просто, икономично и екологично.

- конструкция и изолация от един материал
- лесно и бързо изграждане
- дълготрайна конструкция, не старее с времето
- не отделя вредни частици в помещението
- обработва се със стандартни ръчни инструменти за дърво



Работа с плоскости Grenaisol

Работата с плоскости Grenaisol е много проста. За изграждане на камината не се нуждаете от поддържаща конструкция – всичко, от което се нуждаете, са самите плоскости, лепило Grena Kleberpaste и самонарезни винтове, които завинтвате без предварително пробиване. Върху плоскостите Grenaisol се нанасят лесно тънкостенни мазилки. Те могат да бъдат боядисвани и облицовани с керамични плочки и други декоративни елементи.

Обработка на плоскости Grenaisol

Вермикулитните плоскости Grenaisol се обработват лесно с обикновени електрически или ръчни дървообработващи инструменти. Можете да ги изрязвате, пробивате, съединявате с винтове за дърво. При работа с тях няма изпарения, дори при нагряване на висока температура. Отделя се минимално количество прах. Благодарение на размерите и теглото на плоскостите, можете сами да се справите с обработката им и с монтажа на камината.

Защо да работите с Grenaisol

- Изграждате конструкцията бързо и лесно. Разполагате със строителен и изолационен елемент в едно.
- Избягвате здравните и екологични проблеми на материалите, често използвани досега за тази цел, като гипсокартон и минерална вата със залепено алуминиево фолио. Те нямат необходимата термична устойчивост, при нагряване лепилата за залепване на фолиото и на лентите за покриване съединенията на отделните парчета вата се изпаряват и след време частици от вече непокритата на места вата започват да навлизат с горещия въздух в помещението, а те са много вредни и могат да причинят сериозни заболявания.
- Получавате дълготрайно решение. Не се налага периодично подменяне на изолацията вътре в камината поради разпадане на ватата. Горещият въздух, който навлиза в помещението през изходящите решетки, ще бъде винаги чист и безвреден, колкото и дълго да използвате камината!